



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРФОРАТОР

МОДЕЛЬ: ТЕ 60



ВВЕДЕНИЕ

Прочтите данное руководство перед началом работы с перфоратором.
Сохраните это руководство для дальнейшего использования!

- Если у вас возникли дополнительные вопросы по использованию, свяжитесь с технической поддержкой UTOOL для получения дополнительной информации.

- Перфоратор ТЕ 60 предназначен для бурения и долбления бетона. Долбление острым, плоским, канальным долотом в пропорции бурение/долбление рекомендовано в пропорции 80/20.

- Примечание: АО «ЮТЕХ Дистрибьюшн» оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид продукции и в руководства по ее эксплуатации. Будущие изменения в руководствах могут быть внесены без предварительного уведомления.

Хранение

Храните перфоратор в чемодане или со вставленной в нее битой, чтобы предотвратить попадание в нее грязи.

Информация о сервисном обслуживании

Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ изделия ремонт и техническое обслуживание должны выполняться сервисным центром АО «ЮТЕХ Дистрибьюшн». Сервисный центр укомплектован квалифицированным персоналом и оригинальными запасными частями.

Телефон технической поддержки UTOOL: +7 800 700 52 52

ИНФОРМАЦИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Телефон технической поддержки UTOOL: +7 800 700 52 52



Изготовитель: АО «ЮТЕХ Дистрибьюшн», 141402, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, строение 25, комната 15.26, utool@u-tech.ru, www.u-tech.ru

Страна производства: КНР

Назначенный срок службы: 6 лет

Дата производства изделия: указана на изделии

Храните электроинструмент внутри помещений в сухом и защищенном от мороза месте.

Транспортировка: Перевозите электроинструмент в упакованном виде. Упаковка должна защищать установку от попадания влаги, пыли и грязи внутрь электроинструмента.

Не выбрасывайте электроинструменты вместе с бытовыми отходами. Утилизируемые электроинструменты должны быть собраны отдельно и сданы в пункт переработки, обеспечивающий экологически безопасную утилизацию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное входное напряжение	230 В ~ 50 Гц	Номинальная входная мощность	1600 Вт
Скорость вращения без нагрузки	270-450 об/мин	Максимальная частота ударов	2100-3500 уд/мин
Максимальный диаметр бурения в бетоне	50 мм	Энергия удара	13 Дж
Максимальный диаметр бурения в пустотелом бетоне	120 мм	Класс защиты от пыли и влаги	IP20
Режимы	3 режима	Класс защиты от поражения током	Класс 2
Тип патрона	SDS-MAX	Вес	8,5 кг

ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОДУКТА:



Заводская табличка на вашем инструменте может содержать следующий символ.

Двойная изоляция



Инструмент имеет двойную изоляцию. Двойная изоляция означает, что все внешние металлические части электрически изолированы от электросети. Это достигается путем установки изолирующих барьеров между электрическими и механическими компонентами, что исключает необходимость заземления инструмента.

Примечание: Двойная изоляция не заменяет обычные меры безопасности при работе с этим инструментом. Система изоляции обеспечивает дополнительную защиту от травм в результате возможного нарушения электроизоляции внутри инструмента.

Электробезопасность

Электродвигатель рассчитан только на одно напряжение. Всегда проверяйте, соответствует ли напряжение сети напряжению, указанному на заводской табличке.

Обслуживание электроинструмента

Ваш электроинструмент рассчитан на длительную работу с минимальным обслуживанием. Продолжительная и качественная работа зависит от правильного ухода за инструментом и регулярной чистки. Перфоратор не подлежит ремонту пользователем. Для ремонта отдайте инструмент в сервисный центр АО «ЮТЕХ Дистрибьюшн».

Смазка

Всегда наносите небольшое количество смазки на хвостовик долота SDS-Max перед тем, как вставить его в держатель.

Очистка инструмента

Внимание: отключите инструмент от сети перед тем, как использовать ткань для чистки корпуса. При работающем двигателе продувайте все вентиляционные отверстия сухим воздухом не реже одного раза в неделю. При выполнении этой операции надевайте защитные очки. Внешние пластиковые детали можно чистить влажной тканью и мягким моющим средством. Несмотря на то, что эти детали очень устойчивы к растворителям, НИКОГДА не используйте растворители.

Дополнительные инструкции по технике безопасности для работы с перфоратором

19. Для оптимальной и безопасной работы держите долота острыми.
 20. Всегда используйте боковую рукоятку с изоляцией.
 21. В случае неисправности перфоратора не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно, а обратитесь в сервисный центр АО «ЮТЕХ Дистрибьюшн».
 22. Перед включением в розетку убедитесь, что выключатель питания не находится во включенном положении. Всегда выключайте перфоратор перед тем, как положить его на место.
 23. Крепко держите перфоратор обеими руками.
 24. Не прилагайте чрезмерных усилий к перфоратору — он будет работать лучше и безопаснее при той скорости работы, на которую он рассчитан.
 26. Держите инструмент за изолированные рукоятки при выполнении работ, при которых режущий инструмент может коснуться скрытой проводки или собственного кабеля. Контакт с токоведущим проводом может привести к поражению электрическим током.
 27. Работайте с долотами и инструментом в перчатках. Долота и инструмент нагреваются во время работы. Перчатки и перерывы в работе снизят риск повреждения рук и кистей рук от вибрации.
- Предупреждение: Некоторые виды пыли, сверлении и других строительных работах, содержат химические вещества, которые, как известно, вызывают рак, врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции.
- Некоторые примеры этих химических веществ:
- Свинец из свинцовых красок.
 - Кристаллический кремнезём из кирпича, цемента и других каменных изделий.
 - Мышьяк и хром из химически обработанной древесины.

Риск воздействия этих веществ варьируется в зависимости от частоты выполнения подобных работ. Чтобы снизить воздействие этих химических веществ: работайте в хорошо проветриваемом помещении и используйте сертифицированные средства защиты, такие как респираторы, специально разработанные для фильтрации микроскопических частиц.

Избегайте длительного контакта с пылью при сверлении и других строительных работах. Надевайте защитную одежду и мойте открытые участки кожи водой с мылом. Попадание пыли в рот, глаза или на кожу может способствовать всасыванию вредных химических веществ.

ПРЕИМУЩЕСТВО ПЕРФОРАТОРА (СМ. РИСУНОК):

1. Патрон типа SDS-MAX: повышенная безопасность и мощность для пользователя.
2. Один инструмент с двумя рукоятками подходит для различных строительных работ. D-образная конструкция рукоятки подходит для использования в качестве отбойного молотка, обеспечивает удобство в работе.
3. Одна ручка с тремя функциями: бурение, молоток, фиксатор плоского долота. Большая ручка делает работу более комфортной.
4. Антивибрационная система снижает вибрацию во время работы.
5. Эргономичная рукоятка с мягкой накладкой.
6. Удобная большая кнопка включения. Удобна для использования в работе с большими нагрузками. Длительный срок службы и пылезащита.
7. Шестиступенчатая регулировка скорости. Подходит для различных рабочих условий. Изделие оснащено функцией постоянной скорости, скорость бурения может быть увеличена на 30%.
8. Двигатель с высоким крутящим моментом, имеющий хорошую пылезащитную конструкцию.

Внутренние функции системы:

1. Внутренняя защита системы:

Двойной пластиковый корпус защищает двигатель, обеспечивая повышенную безопасность.

Алюминиевый редуктор обеспечивает долгий срок службы.

2. Цилиндр:

Цилиндр диаметром 40 увеличивает степень сжатия воздуха и делает удар более мощным.

3. Плоская структура замка долота:

Вращается на 360°, фиксируется в 12 положениях. Подходит для различных рабочих зон.

4. Конструкция зубчатой передачи:

Многоступенчатая зубчатая передача, обеспечивает большой крутящий момент.

5. Предохранительная муфта:

Работа предохранительной муфты предотвращает обратный ход, обеспечивая безопасность для оператора.

Инструкции по технике безопасности

При использовании электроинструмента всегда соблюдайте правила техники безопасности, чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током, травм и материального ущерба. Перед началом эксплуатации данного изделия ознакомьтесь со следующими инструкциями по технике безопасности. Сохраните это руководство по эксплуатации.

1. Содержите рабочее место в чистоте. Загромождённые места и верстаки могут стать причиной несчастных случаев.
2. Учитывайте условия на рабочем месте. Не подвергайте электроинструмент воздействию влаги. Не допускайте людей в рабочую зону.
3. Не допускайте детей. Не позволяйте детям прикасаться к инструменту или удлинителю. Не допускайте людей в рабочую зону.
4. Одевайтесь правильно. Не носите свободную одежду и украшения. Они могут попасть в движущиеся части. При работе на открытом воздухе желательно надевать резиновые перчатки и нескользящую обувь. Используйте защитный головной убор, чтобы длинные волосы не мешали.
5. Средства индивидуальной защиты. Всегда используйте защитные очки. Очки для ежедневного ношения имеют только ударопрочные линзы, они не являются защитными. Используйте маску или респиратор, когда в процессе работы может образовываться пыль или летящие частицы. Если эти частицы могут быть достаточно горячими, также надевайте термостойкий фартук. Используйте средства защиты органов слуха, когда уровень шума кажется вам некомфортным.
6. Остерегайтесь поражения электрическим током. Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями (например, трубами, радиаторами, плитами и холодильниками).
7. Всегда сохраняйте устойчивое положение тела и равновесие.
8. Будьте бдительны. Следите за своими действиями. Руководствуйтесь здравым смыслом. Не работайте с инструментом, если вы устали.
9. Подключение пылеудаляющего оборудования. Если предусмотрены устройства для подключения пылеудаляющего и пылеулавливающего оборудования, убедитесь, что они подключены и используются правильно, особенно в закрытых помещениях.
10. Удлинители для использования вне помещений. При использовании инструмента вне помещений используйте только удлинители,

предназначенные для использования вне помещений и имеющие соответствующую маркировку. Перед использованием осмотрите удлинитель и замените его, если он повреждён.

11. Используйте инструмент по назначению. Назначение инструмента указано в данном руководстве по эксплуатации.

Внимание! Использование любых принадлежностей или насадок, а также выполнение любых операций с этим инструментом, не рекомендованных в данном руководстве, может представлять опасность для здоровья.

12. Перед использованием инструмента тщательно проверьте его на наличие повреждений, чтобы убедиться в его исправной работе. Проверьте наличие перекосов и заедания подвижных частей, поломок деталей и любых других условий, которые могут повлиять на его работу. Не используйте инструмент с неисправным выключателем. Замените любые поврежденные или неисправные детали в сервисном центре АО «ЮТЕХ Дистрибьюшн». Никогда не пытайтесь ремонтировать инструмент самостоятельно.

13. Выключите инструмент и дождитесь его полной остановки, прежде чем оставлять его без присмотра. Отключайте инструмент от сети, когда он не используется, а также перед заменой принадлежностей.

14. Избегайте случайного запуска. Не переносите подключенный инструмент, держа палец на выключателе. Убедитесь, что выключатель отпущен при подключении.

15. Никогда не переносите инструмент за шнур и не дергайте за него, чтобы вынуть из розетки. Держите шнур вдали от источников тепла, масла и острых краев.

16. Неиспользуемые электроинструменты следует хранить в сухом, надежно запертом месте, недоступном для детей.

17. Бережно обращайтесь с инструментами. Содержите инструменты в хорошем состоянии и чистоте для лучшей и безопасной работы. Регулярно проверяйте шнуры инструментов и, если они повреждены, обращайтесь в сервисный центр АО «ЮТЕХ Дистрибьюшн». Периодически проверяйте удлинители и заменяйте их при повреждении. Содержите все элементы управления сухими, чистыми и без следов масла и смазки.

18. Ремонтируйте свой инструмент в сервисном центре АО «ЮТЕХ Дистрибьюшн». Этот электроинструмент соответствует действующим правилам техники безопасности. Во избежание опасности, ремонт электроприборов должен осуществляться только квалифицированными специалистами.