

АО «ЮТЕХ Дистрибьюшн»

ИНН 7710050305

Юридический адрес: Российская Федерация,

141402, Московская область,

г. Химки, ул. Ленинградская, строение 25, комната 15.26

23.06.2026г.

По месту требования

Настоящим письмом сообщаем, что в качестве подложки для Опора для мягкой кровли MT-B-LDP S (арт. 2368287); Опора для мягкой кровли MT-B-LDP ME (арт. 2368288); Опора для мягкой кровли MT-B-LDP XL (арт. 8000411) используется техническое гранулированное резиновое вторсырье (связующее вещество – полиуретан) со следующими техническими характеристиками:

- Растяжение: около 0,3 Н/мм²
- Удлинение при разрыве около 40%
- Горючесть: EFL(B2) (EN13501-1)
- Плотность: 810 кг/м²
- Плотность по Шору А: 60
- Грузонапряженность 90 т/м²
- Поглощает шум и вибрацию
- Температурный диапазон от -40 до +80 °С

Данные резиновые подложки не разрушаются под воздействием УФ излучения, выдерживают любые атмосферные осадки. Срок эксплуатации подкладок не менее 25 лет при нормальных условиях эксплуатации. Материал является противоскользящим с высоким коэффициентом трения-скольжения μ : 0.91 что, надежно гарантирует, при нормальных условиях эксплуатации, полное отсутствие смещения конструкции в течение всего срока службы. Имеет нейтральный запах.

С уважением,
Менеджер по продукту
тел. +7 (926) 115 56 04 / Aleksandr.Borbat@u-tech.ru



Александр Борбат

